



SmartLyte[®] *Plus*

दुनिया का सबसे उन्नत इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर

SmartLyte[®] Plus



पैरामीटर्स	रेंज	सूक्ष्मता ¹	रिज़ॉल्यूशन
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.5-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
यूरिन ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1- आमतौर रन (n=30) ब्लड, सीरम, प्लाज्मा

2- कैल्शियम और लिथियम आमतौर पर यूरिन के सेम्पल्स में मापा नहीं जाता है

3- (60-120) और पतला करने की आवश्यकता है

पॉवर
100-240V, 50W अधिकतम
50-60 Hz, 1.6A अधिकतम

आकार और वजन
13.2 x 12.4 x 12 in ,14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

परिधि की स्थिति
नमी: < 85%
कमरे का तापमान: 60-90°F (15-32°C)



DIAMOND
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746 U.S.A.
www.diamonddiagnostics.com
main@diamonddiagnostics.com
+1 508-429-0450

ECO 10648 SOP23-0184F REV02 11/04/25